# Tarjouspyyntö - SpiraMAG®

Esimerkki: SPM 0050-A-C-M-CS-10-S-B-4

SPM

| | |
|---|---|
| **TYYPPI / ANTURIN HALKAISIJA** | |
| DN 15 (½") | 0015 |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| DN 1000 (40") | 1000 |
| **VIRTALÄHDE** | |
| 85–265 VAC | A |
| 18–36 VDC | B |
| Akku | C |
| **LÄHETINMALLI** | |
| Compact-malli, lähetin kiinnitetty mittariin | C |
| Etämalli (IP 67), kaapelin pituus 10 m (vakio) | W |
| Etämalli (IP 68), kaapelin pituus 10 m (vakio) | R |
| **KAAPELILÄPIVIENNIT** | |
| Kaapeliläpivienti CM20 (M20×1,5) | M |
| Sovitin CM 20 to ½"-NPT | N |
| **LAIPPAMATERIAALI** | |
| Hiiliteräs, epoksipinnoitettu | CS |
| Ruostumaton teräs SS 304 | 04 |
| Ruostumaton teräs SS 316 | 16 |
| **ELEKTRODIMATERIAALI** | |
| Hastelloy C (2.4610) | 10 |
| Titaani | TI |
| Ruostumaton teräs, platinapinnoitettu | PT |
| (muita vaihtoehtoja saatavana tilauksesta) | |
| **VUORAUSMATERIAALI** | |
| Pehmeä kumi | S |
| Kova kumi | H |
| PTFE (Teflon) | T |
| (muita vaihtoehtoja saatavana tilauksesta) | |
| **HYDRAULILIITÄNTÄ** | |
| DIN PN 6 (vakiona koossa DN 1000 / NPS 40) | Y |
| DIN PN 10 (vakiona koossa DN 200 – DN 900 / NPS 8" – NPS 36", valinnainen koossa DN 1000) | A |
| DIN PN 16 (vakiona koossa DN 100 – DN 350/ NPS 4" – NPS 14", valinnainen koossa DN 400 – DN 900) | B |
| DIN PN 25 (vakiona koossa DN 100 – DN350 / NPS 4" – NPS 14") | C |
| DIN PN 40 (vakiona koossa DN 15 – DN 80 / NPS ½" – 3") | D |
| ANSI 150 | E |
| JIS B2220 10 K | J |
| Tri Clamp (koolle DN 15 – DN 100 / NPS ½" – 4") | Z |
| **OUTPUTS** | |
| Pulse/RS485 (vain akkuversio "B") | P |
| 4–20 mA / Pulse/RS485 | 4 |
| 4–20 mA / Pulse/HART | H |

- Mukautetut kaapelin pituudet/liitännät/laippamateriaalit tilataan erikseen.
- Vakiomaadoitustapa on maadoituselektrodi. Maadoitus-renkaat tilataan erikseen tarvittaessa.
- Vakiosuojaluokka on IP67. IP68 saatavana vain tilauksesta.

## LISÄTIEDOT: