

KWB Combifire

- Täysin automaattinen vaihtelu klapi- ja pellettikäytön välillä
- Mukava ja puhdas tuhkan tyhjennys
- Myös etäkäyttö- ja ohjaus mahdollista



Pelletti- ja halkolämmitys
18–38 kW



KWB:n ositettava-
kannettava-järjestelmä

KWB Combifire -pelletti- ja klapikattila, tarkat tiedot

Vähäinen tilantarve

Kompakti malli. KWB Combifire -kattila sopii tekniseentilaan alk. koosta 4,8 m².

Vähäinen huollon tarve

automaattisen lämmönvaihtimen puhdistuksen ansiosta.

Tehokkaampi

Vedelle tarkoitettu yhdistelmämoduuli.

Patentoitu alasyöttö-polttojärjestelmä

Pelletit työnnetään helvaresisesti alakautta pelletin syöttöruuvilla polttoalustalle. Näin hehkualusta pysyy ehdottoman vakaana eikä lisäpölyä synny.

Suuri täyttötila

185 litran kokoinen täyttötila voidaan täyttää 1/2 metrin klapeilla tai 1/3 metrin klapeilla poikittain. Integroitu asetussuoja huolehtii aina täydellisestä alipaineesta täyttötilassa.

Duaalikäyttö

KWB Comfort 4-säätimellä värikosketusnäytön avulla tai vaihtoehtoisesti kierto-kytkimellä. Kierto-kytkimen käyttö on erityisen suositeltavaa työskenneltäessä käsiin kuumia esineitä, esimerkiksi puun lisäämisen jälkeen.

Helppo käsittely

Tuhka-astia ripustetaan suoraan lämmitysoven alle, joten tuhkan tyhjenys käy puhtaasti.



Saatavissa myös pienemmällä täyttötillalla pienemmille puskurivaraajille KWB Combifire 1.5 -mallina.

Internet:
Lue
lisää



Tekniset tiedot

CF1.5 CF2	Yksikkö	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
		Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit	Puuhalot/pelletit
Nimellisteho	kW	18,0/22,0	28,0/28,0	32,0/32,0	38/35,0	18,0/22,0	28,0/28,0	32,0/32,0	38,0/35,0
Osakuorma	kW	- /6,6	14,0/8,4	14,0/9,6	14,0/10,5	- /6,6	14,0/8,4	14,0/9,6	14,0/10,5
Kattilan vaikutusaste nimellisteholla	%	93,9/93,9	92,5/93,9	91,9/93,9	91,3/93,9	93,9/93,9	92,5/93,9	91,9/93,9	91,3/93,9
Kattilan vaikutusaste osakuormalla	%	- /93,3	92,0/93,1	92,0/93,0	92,0/92,9	- /93,3	92,0/93,1	92,0/93,0	92,0/92,9
EU-energiamerkki	-					A+			
Vesipuoli									
Edellyttää puskurivaraajaa: Kyllä	-					✓			
Hyödynnettävissä oleva vähimmäistilavuus, puskurivaraaja	l	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Suosittelun käytettävissä oleva tilavuus, puskurivaraaja	l	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
Poistokaasupuoli (savupiipulle)									
Poistokaasuliitäntä: Korkeus	mm					1590			
Poistokaasuliitäntä: Halkaisija	mm					150			
Imutarve, nimellisteho / osakuorma	mbar					0,08 0,05			
Täyttötila									
Täyttötilan tilavuus	l	160,8	160,8	160,8	160,8	183,8	183,8	183,8	183,8
Sähkölaitteisto									
Sähköliitäntä	-					230V, 1- 50Hz, C13 A			